

## Ni-Cd

platnost od 1.9.2017

Napětí \ Kapacita	1.7Ah PROFI Sanyo	1.6Ah HOBBY HS	2.0Ah PROFI Sanyo	2.5Ah PROFI Sanyo	3.2Ah PROFI Sanyo
	nízké bat. 4/5SC	stand. bat. SC	stand. bat. SC	stand. bat. SC	vysoké. bat.
2,4V	432	324	352	432	713
3,6V	489	354	421	541	849
4,8V	519	372	523	599	1097
6,0V	577	444	591	683	1287
7,2V	599	550	699	789	1371
8,4V	720	647	806	836	1619
9,6V	799	699	899	1002	1752
10,8V	949	725	1004	1074	2056
12,0V	999	799	1065	1215	2069
13,2V	1090	822	1202	1352	2275
14,4V	1199	913	1318	1465	2413
15,6V	1250	971	1436	1587	2658
16,8V	1350	999	1461	1611	2796
18,0V	1490	1016	1523	1748	2977
19,2V	1550	1065	1659	1884	3179
20,4V	1690	1113	1766	2021	3425
21,6V	1799	1162	1827	2157	3562
22,8V	1850	1210	1889	2219	3699
24,0V	1857	1310	1950	2280	3900
36,0V	2415	1551	2850	3346	5730
<b>Kategorie</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

Ni-CD se doporučuje pro nářadí kde je požadován vysoký krouticí moment a trvalý výkon. Jsou vhodné zvláště pro vrtačky s přiklepem, momentové utahovačky, brusky, lisovací a páskovací zařízení. Také doporučeno při šroubování dlouhých vrutů a vrtání děr o vyšších průměrech.

## Ni-Mh

Napětí \ Kapacita	2.1Ah PROFI PANASONIC	2.6Ah PROFI PANASONIC	3.0Ah PROFI PANASONIC
	nízké bat. 4/5SC	stand. bat. SC	stand. bat. SC
2,4V	509	450	499
3,6V	599	566	596
4,8V	699	654	699
6,0V	799	720	740
7,2V	859	804	854
8,4V	1079	910	999
9,6V	1200	1082	1143
10,8V	1290	1131	1299
12,0V	1515	1329	1487
13,2V	1616	1422	1665
14,4V	1787	1526	1795
15,6V	1973	1661	1895
16,8V	2178	1772	1999
18,0V	2200	1848	2090
19,2V	2289	1981	2399
20,4V	2595	2288	2440
21,6V	2695	2064	2584
22,8V	2750	2248	2590
24,0V	2899	2468	2790
36,0V	4000	3516	3799
<b>Kategorie</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Ni-MH se doporučuje pro nářadí kde je požadována vysoká kapacita a maximální výdrž stroje. Baterie jsou vhodné pro častější použití, neboť při delším skladování se rychleji samovybíjí.



Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Kategorie A:

Repase je určena pro baterie s nízkými články. Jedná se především o tyto modely:

- Dewalt o napětí 3,6V / 9,6V / 12V / 14,4V v původních kapacitách 1,2Ah / 1,25Ah / 1,3Ah Ni-Cd
- WURTH o napětí 9,6V v původních kapacitách 1,25Ah / 1,3Ah / 1,4Ah Ni-Cd
- BOSCH o napětí 3,6V / 7,2V / 8,4V / 9,6V / 12V / 14,4V s originálním označením na obalu - "4/5CS" (orig. kapacita 1,3AH nebo 2,1AH)
- KRESS o napětí 12V / 13,2V / 14,4V v pův. kapacitách 1,2Ah / 1,3Ah Ni-Cd nebo s max. výškou vany baterie 4,0 - 4,5cm
- METABO o napětí 15,6V v pův. kapacitě 1,2Ah nebo 1,3Ah Ni-Cd
- FEIN o napětí 9,6V v původních kapacitách 1,25Ah / 1,3Ah / 1,4Ah Ni-Cd
- Black & Decker / modely A12 / A14 / A18 Ni-Cd
- Festool o napětí 12V v původních kapacitách 1,25Ah / 1,3Ah Ni-Cd

Kategorie B:

Repase je určena pro drtivou většinu baterií na trhu v kapacitách od 1,2Ah – 3,0Ah Ni-Cd / Ni-MH

Kategorie C:

Repase je určena speciálně pro baterie do elektropneumatických kladiv zn. BOSCH / HILTI 24V